

Optimus



электрический проточный водонагреватель

Наиболее важные преимущества



Медные нагревательные элементы.
Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гарантирует долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.



Смеситель в комплекте.



Регулировочный клапан.
Регулировочный клапан позволяет ограничить величину максимального протока и получить требуемую температуру воды.



Мелкоструйный расщекатель.
Мелкоструйный расщекатель обеспечивает комфорт пользования и позволяет ограничить потребление воды и электроэнергии на около 50%.




Водонагреватель мощностью 3,5 кВт оснащен электрическим шнуром с вилкой. Водонагреватели большей мощности подключаются в электрическую коробку.

Применение



от 3,5 кВт



от 5,5 кВт

Технические данные

| Тип водонагревателя | EPJ Optimus | | | |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|
| Номинальная мощность | кВт | 3,5 | 4,4 | 5,5 |
| Номинальное напряжение | | | 220В~ | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 19,9 | 20 | 25 |
| Номинальный ток выключателя максимального тока | А | 20 | 25 | 32 |
| Минимальное сечение проводов питания | мм ² | 3x1,5 | | 3x2,5 |
| Производительность при приросте температуры на 30°C | л/мин | 1,7 | 2,1 | 2,7 |
| Давление сети водопровода | МПа | 0,12 ÷ 0,60 | | |
| Габаритные размеры | мм | 198 x 210 x 95 | | |
| Масса | кг | ~2,8 ÷ ~3,0 | | |
| Водные соединения | | G 1/2" | | |
| Степень защиты | | IP24 | | |

