



Thermasheet Alu Stukko

Листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 0,1 мм для изоляции в случаях, когда необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения. Может применяться на объектах с повышенными требованиями к эстетике и гигиене.

Поставляется в виде рулонов.

Толщина изоляции: 5, 10, 13, 15, 20, 25 мм.

- Листовая теплоизоляция с покрытием из чистого алюминия толщиной 0,1 мм
- Для инженерных систем. Основа - **Thermasheet FR**.
- Монтируется при помощи клея **Thermaflex** и алюминиевого скотча.
- Цвет материала - черный, цвет покрытия - серебристый.
- Диапазон температур применения от -80 °C до +100 °C.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр 1 м.
- Коэффициент теплопроводности $\lambda \leq 0,033$ Вт/м·К при 10 °C
- Устойчивость к диффузии водяного пара $\mu \geq 10\,000$



Thermasheet Alu Stukko

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ THERMAFLEX

Размерный ряд:

Наименование материала	ТИП	Стандартные рулоны	
		Толщина материала, мм	Длина рулона, м
Thermasheet	Alu Stukko 5**	5	100
Thermasheet	Alu Stukko 10**	10	70
Thermasheet	Alu Stukko 13**	13	60
Thermasheet	Alu Stukko 15**	15	40
Thermasheet	Alu Stukko 20**	20	35
Thermasheet	Alu Stukko 25**	25	30

Использование при монтаже рекомендуемых аксессуаров **Thermaflex** гарантирует отличный результат.



Клей **ThermoECO**



Клей **Thermaflex**



Монтажные клипсы **Thermaflex**



Разбавитель-очиститель для клея **ThermoECO**



Скотч алюминиевый